## 手動アクチュエータ選択ガイド

**Manual Actuator Selection Guide** 

	シリーズ	シリーズ (mm)	感度 (μm)	目盛 (µm)
	高精度微調スクリュー (P112参照)	6–50	0.28-3.5	なし
	タイニー調整スクリュー (P116参照)	2–28	0.7-0.9	なし
	9300シリーズ ねじ込み式調整スクリュー (P118参照)	10-50	0.7-0.9	なし
	BHCシリーズ精密調整 スクリュー (P120参照)	4–10	1.4	なし
	バーニアマイクロメータ (P121参照)	6–50	1	1
	高分解能マイクロメータヘッド (P122参照)	6-25	1, 10	2.5, 10
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ロック機構付き高分解能 マイクロメータ (P123参照)	6–13	0.5	5
	ネジ式マウント マイクロメータ (P124参照)	4–80	1	10-20
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ネジ式マウント差動 マイクロメータ (P125参照)	4–25, 0.1	1, 0.1	10-20, 1
	HR-1シリーズロング トラベル高分解能 マイクロメータ (P127参照)	25	0.1	2
	高精度アジャスタ (P128参照)	8, 0.3	1, 0.02	約1 µm
	差動マイクロメータ (P128参照)	13, 0.2	1, 0.07	10, 0.5
40	ロック機構付き差動 マイクロメータ (P129参照)	6–25, 0.2	1, 0.1	10, 0.5
	デジタルマイクロメータとデータ リンク (P130参照)	25.4	1	1